

Adesivo Acciaio Incollato

Dvokomponentno, tiksotropno epoksidno ljepilo za konstrukcijsko pričvršćivanje konektora Connettore Acciaio Incollato.



Prednosti

Visoka mehanička učinkovitost

Pogodno za konstrukcijsko pričvršćivanje konektora Connettore Acciaio Incollato.

Izvrсна prionjivost uz konstrukciju, visoka moć lijepljenja i iznimna svojstva

Omogućuje stvaranje jedne cjeline sa sustavom Connettore Acciaio Incollato i postizanje odlične mehaničke učinkovitosti spojnog sustava.

Certificirano

Rješenje je certificiralo Sveučilište u Bergamu u Italiji u kombinaciji s konektorom Connettore Acciaio Incollato.

Jednostavna uporaba

Miješanjem dviju komponenti, koje treba pomiješati u trenutku uporabe, dobiva se pasta konzistencije meke žbuke koja se nanosi izravno na bazu spojnog elementa.

Tehničke značajke

Prionjivost (pull-out)	15 MPa	
Prionjivost (ploha s nagibom)	$\theta = 50^\circ$	54 MPa
	$\theta = 60^\circ$	60 MPa
	$\theta = 70^\circ$	74 MPa
Posmična čvrstoća (ploha s nagibom)	$\theta = 50^\circ$	27 MPa
	$\theta = 60^\circ$	26 MPa
	$\theta = 70^\circ$	24 MPa
Potrošnja ljepila po konektoru	0,012 kg (12 g)	
Vrijeme obradivosti	na + 10°C	145 min
	na + 23°C	55 min
	na + 30°C	35 min
Pakiranje: kantice od 1,2 kg (komponenta A+B)		
Skladištenje: 24 mjeseci od datuma proizvodnje, u originalnom i dobro očuvanom pakiranju		

Pogledajte tehničko-sigurnosni list dostupan na mrežnoj stranici Laterlite.hr



**Adesivo
Connettore acciaio**
pakiranje od 1,2 kg

+



**Connettore Acciaio
Incollato**
pakiranje od 100 konektora

