

Hladni bitumenski konglomerat



Mješavina granula, pijeska i punila od drobljenja, izmiješana vrućim postupkom.

Mješavina granula, pijeska i punila od drobljenja, izmiješana vrućim postupkom s bitumenskom emulzijom proizvedenom ekološki prihvatljivim topilima.

Prednosti

- Praktičnost.
- Odmah spremno za upotrebu.
- Idealno za „trenutnu” upotrebu.
- Nema mirisa, ekološki.
- Jedinstvena formulacija.
- Praktičan za skladištenje i premještanje.

Tehničke značajke

| | |
|------------------|--------|
| Veličina granula | 0-6 mm |
|------------------|--------|

- Pakiranje: polietilenske vreće od 25 kg.
- Nepovratna paleta s 54 vreće

- Čuvajte u cjelovitim, zatvorenim vrećicama, čak i na otvorenom.
- Zaštitite vreće od kiše.
- Nemojte ostaviti vreću izloženu suncu dulje od 30 dana jer će se vreća početi raspadati.



Područja primjene

- Održavanje i popravak cestovnih površina: krpanje, zatvaranje rupa i iskopa cesta s kontinuiranim prometom vozila.
- Završni zahvati na poklopcima šahtova i cestovnih slivnika.
- Habajući sloj bitumenskih kolnika.

Način upotrebe

- Očistite površinu od blata i ustajale vode.
- Proizvod izliti, razmazati (ručnom lopatom) u jednom sloju (maksimalne debljine 5 cm) i na maksimalnoj površini od 1 m².
- Sabiti valjkom ili vibrirajućom pločom. Naknadni i neposredni prolazak vozila pogoduje sabijanju i sjedinjavanju s postojećim materijalima.
- Preporučuje se površinsko brtvljenje pijeskom ili cementnim prahom (za ubrzavanje stvrdnjavanja).
- Ne preporučuje se korištenje na parkiralištima, stambenim područjima, nogostupima, privatnim područjima, ulazima u kuće po kojima slabo prometuju vozila ili uopće ne prometuju. Ako ga se ipak upotrijebi, najbolje je sabiti ga vibrirajućom pločom ili valjkom i površinu posuti sitnim pijeskom ili cementom.